

TUOTE ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

CALSIUM PERUSTAINEN VOITELURASVA

- Vedelle alttiisiin rasvavoitelukohteisiin
- Sitkoisuutensa ansiosta soveltuu hyvin tappirasvaksi maatalous- ja metsätalouskoneisiin sekä maanrakennuskoneisiin ja kuljetuskaluston alustan voitelukohteisiin
- Korkeapainelisäaineistettu (EP), soveltuu myös raskaaseen käyttöön
- Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden rasvavoiteluun
- **Huom!** Sitkoisuutensa takia rasva ei sovellu laakereihin jotka käyvät korkeilla kierrosluvuilla.



TEKNISET TIEDOT

DIN-KP2K-20 (kesäl.) / ISO-LXBCB2 (talvil.)

NLGI-luokka(jäykkyys):	2-3(kesäl.) 1-2(talvil.)
Tunkeuma, +25C, 0,1mm:	270
Väri:	Tummanpunainen, sitkoistettu
Saennin:	Kalsium-saippua
Perusöljy(tyyppi):	Mineraaliöljy, parafiininen
Perusöljyn viskositeetti:	110 cSt +40 C
Tippumispiste:	+160 C(kesäl.) +120 C(talvil.)
4-kuulatesti:	320 kg
Käyttölämpötila:	-20...+130 C(kesäl.) -30...+90 C(talvil.)
Pakkauskoot:	400g, 5kg, 18kg, 50kg, 180kg

